

Cellule de Refroidissement 5 GN 1/1 - 169 L TDBLCA5X1



TEFCOLD®

La **Cellule de Refroidissement 5 GN 1/1 - 169 L** combine efficacité et technologie pour répondre aux exigences des professionnels de la restauration. Équipée d'une porte battante réversible à fermeture automatique et d'un thermostat programmable, elle assure une manipulation aisée grâce à sa commande tactile. Elle permet un refroidissement rapide de +70°C à +3°C en 90 min et une congélation efficace de +70°C à -18°C en 240 min. Sa structure en acier inoxydable et ses pieds ajustables offrent durabilité et adaptabilité à tout espace de travail.

Caractéristiques Produit :

| | | |
|--------------------------------|--|-------------------------------|
| Alimentation : 220-240 V | Volume (L) : 169 | Type de Porte : Battante |
| Température Minimum (°C) : -18 | Température Maximum (°C) : 70 | Porte : Pleine |
| Nombre de portes : 1 | Nombre de Niveaux : 5 | Finition Extérieure : Inox |
| Longueur (mm) : 804 | Profondeur (mm) : 826 | Hauteur (mm) : 1045 |
| Poids (kg) : 116 | Matière : Inox | Puissance (W) : 720 |
| Eclairage Intérieur : Non | Dimensions des Plaques / Grilles (mm) : GN 1/1 : 325 x 530 | Type de Froid : Brassé |
| Thermostat : Oui | Liquide de refroidissement : R290 | Hauteur Intérieure (mm) : 400 |
| Largeur Intérieure (mm) : 660 | Profondeur Intérieure (mm) : 640 | |

Informations Logistiques :

| | | |
|----------------|-------------------|----------------|
| Largeur : 0 mm | Profondeur : 0 mm | Hauteur : 0 mm |
|----------------|-------------------|----------------|